

Піскоуловлювачі серії «КЛІНІНГ» призначені для запобігання засмічення каналізаційних труб піском та брудом, а також для зручності та ефективності роботи клінінгового персоналу

ПІСКОУЛОВЛЮВАЧІ ПРОМИСЛОВІ для підлогомийних машин «КЛІНІНГ-ПМ»



Модель	Пиковий скид, л	Габаритні розміри, мм			Діаметр заливної горловини, мм	Діаметр вихідного патрубку, мм
		довжина	ширина	висота		
ПМ-40	40	1000	440	200	300	50
ПМ-60	60	1100	600	200	300	50
ПМ-100 (В)	100	1250	650	270	300	50
ПМ-100 (Н)	100	1450	750	200	300	50
ПМ-150 (В)	150	1450	750	270	300	50
ПМ-150 (Н)	150	1650	900	200	300	50
ПМ-200 (В)	200	1650	900	270	300	50
ПМ-200 (Н)	200	1800	1100	200	300	50

(В) — високий
 (Н) — низький

В габаритні розміри не враховуються
 висота заливної горловини з кришкою (150 мм)
 довжина вихідного патрубку (100 мм)

ПІСКОУЛОВЛЮВАЧІ ПІД МИЙКУ «КЛІНІНГ-ПУ»



Модель	Робочий об'єм, л	Пиковий скид, л	Габаритні розміри, мм			Діаметр патрубків вхід/вихід, мм
			довжина	ширина	висота	
ПУ 0,5/25 «Норма»	40	25	450	340	320	50
ПУ 0,5/35 «Норма»	60	35	480	420	320	50
ПУ 300*400*300	30	15	400	300	300	50
ПУ 0,5/35 В	60	35	440	390	410	50
ПУ 0,5/50/110	90	50	550	500	395	(110)50/50
ПУ 0,5/50/110 з затискачами	90	50	550	500	395	(110)50/50

ПІСКОУЛОВЛЮВАЧ ДЛЯ РУЧНОГО ПРИБИРАННЯ ПРИМІЩЕНЬ «КЛІНІНГ»



Модель	Робочий об'єм, л	Пиковий скид, л	Габаритні розміри, мм			Діаметр горловини/вихідного патрубку, мм
			довжина	ширина	висота	
«Клінінг-60»	60	35	480	420	320	250(300)/50

Піскоуловлювачі виробляються згідно з вимогами ДБН В.2.2-25:2009 и ДБН В.2.5-64:2012
 В комплект поставки входить паспорт з інструкцією та санітарно-гігієнічний висновок
 Гарантія від виробника — 12 місяців